



ЭКОНОМИЧНЫЙ
РЕЖИМ



ФУНКЦИЯ
«ГЛУБОКИЙ СОН»



ФУНКЦИЯ
ТАЙМЕРА



ФУНКЦИЯ
САМОДИАГНОСТИКИ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ



ХЛАДАГЕНТ
R410



РЕЖИМ
«TURBO»



РЕЖИМЫ
РАБОТЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАССЕТНОЙ СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ TC

МОДЕЛЬ	ИЗМ.	LAC-18TC	LAC-24TC	LAC-36TC	LAC-48TC	LAC-60TC	
Производительность охлаждения	кВт	5,30	7,20	10,50	14,00	17,60	
Производительность обогрева	кВт	5,90	7,90	12,00	14,65	19,35	
Класс энерго-эффективности	Охлаждение/ обогрев	B/B	C/A	C/B	B/D	C/D	
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	35/39/42	37/41/43	41/43/45	41/43/45	43/44/47	
Рабочая температура наружного блока	Охлаждение/ обогрев	°C	+21 ~ +43 / -7 ~ +24	+21 ~ +43 / -7 ~ +24	+21 ~ +43 / -7 ~ +24	+21 ~ +43 / -7 ~ +24	
Напряжение		220-240/50	220-240/50	380-415/50	380-415/50	380-415/50	
Рабочий ток	Охлаждение	A	7,87	11,05	7,80	9,30	11,00
	Обогрев	A	8,60	11,00	7,20	9,50	11,30
Номинальная потребляемая мощность внешнего блока	Охлаждение	Вт	1712	2432	3723	4636	6000
	Обогрев	Вт	1671	2192	3409	5079	6200
Хладагент/заправочный вес фреона	г	R410A/1500	R410A/2000	R410A/2100	R410A/3500	R410A/3700	
Компрессор		GMCC	GMCC	LANDA	HIGHLY	HIGHLY	
Трубы	Газовая	дюйм	Ø12,7 (1/2")	Ø15,88 (5/8")	Ø19,05 (3/4")	Ø19,05 (3/4")	Ø19,05 (3/4")
	Жидкостная	дюйм	Ø6,35 (1/4")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")
Максимальная длина трассы для одного блока	м	25	30	30	50	50	
Максимальный перепад высот между блоками	м	15	15	20	30	30	
Расстояние между кронштейнами	мм	520	623	570	600	600	
Масса нетто/ масса брутто	Внутренний/ наружный/панель	кг	23/38/6	23/51/6	28/64/6	30/90/6	30/101/6
	Внутренний/ наружный/панель	кг	28/42/9	28/54/9	33/69/9	35/103/9	35/111/9
Габаритные размеры внутреннего блока, (Ш x В x Г)	Прибор	мм	575x575x260	830x830x230	830x830x290	830x830x290	830x830x290
	Упаковка	мм	670x670x290	925x925x290	925x925x360	925x925x360	925x925x360
Габаритные размеры наружного блока, (Ш x В x Г)	Прибор	мм	780x605x290	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	Упаковка	мм	883x653x412	1015x720x425	1020x860x475	1030x1365x430	1030x1365x430
Габаритные размеры панели, (Ш x В x Г)	Прибор	мм	650x650x30	950x950x45	950x950x45	950x950x45	950x950x45
	Упаковка	мм	745x745x80	1035x1035x80	1035x1035x80	1035x1035x80	1035x1035x80