


# ИНФРАКРАСНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




ПОЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ



КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР



БЕСШУМНЫЙ



КРОНШТЕЙНЫ  
В КОМПЛЕКТЕ



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ



ПЛОЩАДЬ ОБОГРЕВА



СЕРВИСНЫХ  
ЦЕНТРОВ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LIN-0.8	LIN-1.0	LIN-1.5	LIN-2.0
Мощность, кВт	0,8	1,0	1,3	2,0
Тип	Настенно-потолочный			
Площадь обогрева, м <sup>2</sup>	8	10	13	20
Высота монтажа (максимум), м	2,5–3,5	2,5–3,5	2,5–3,5	2,5–3,5
Напряжение, В	230	230	230	230
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс	I класс
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм	1125x130x42	1365x130x42	1630x130x42	1365x256x42
Вес нетто, кг	2,8	3,4	4,0	6,7