



ТЕПЛОВАЯ ПУШКА КВАДРАТНАЯ НА ДУГЕ



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**




МОНОЛИТНЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ



2 СТУПЕНИ
МОЩНОСТИ



РЕЖИМ
ВЕНТИЛЯЦИИ
БЕЗ НАГРЕВА



РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ТЕРМОСТАТ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА



БЕСШУМНЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LT-15P	LT-24P	LT-30P
Мощность ступеней, кВт	7,5/15	12/24	15/30
Номинальный ток, А	22,3	35,3	44,5
Напряжение, В	400	400	400
Площадь обогрева, м ²	150	240	300
Производительность по воздуху, м ³ /ч	1700	1700	2400
Температура нагрева воздуха, °С	26	42	24
Шнур питания в комплекте	Нет	Нет	Нет
Необходимый для подключения медный кабель	5х4,0	5х6,0	5х10,0
Степень защиты	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	415х315х560	415х435х560	415х450х560
Вес нетто, кг	12,5	18,7	20,0